



¿Necesitas controlar con exactitud la temperatura y humedad de tus espacios?

Nuestro termohigrómetro **HABOTEST HT607** es la herramienta ideal para quienes buscan **datos confiables, rápidos y fáciles** de interpretar.

Ya sea que estés realizando un monitoreo ambiental, monitoreando un almacén de productos sensibles, un invernadero con plantas delicadas o simplemente asegurando que el ambiente de tu hogar sea el ideal, nuestro equipo te proporciona la información que necesitas para tomar decisiones inteligentes.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE QUE MARCAN LA DIFERENCIA

- ✔ **Multifunción 4 en 1:** No solo mide la temperatura y la humedad, sino que también calcula la temperatura del punto de rocío y la del bulbo húmedo. Esta versatilidad te brinda una visión completa del ambiente.
- ✔ **Amplio Rango de Medición:** El HT607 ofrece rangos de medición impresionantes, con temperatura de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $60^{\circ}\text{C}$  y humedad de 0% a 99.9% RH. ¡Se adapta a casi cualquier situación!
- ✔ **Funciones Adicionales:** Viene equipado con retención de datos para que no pierdas tus lecturas, así como las funciones MAX/MIN que te muestran los valores más altos y bajos registrados. Además, cuenta con una indicación de batería baja y apagado automático para conservar energía.
- ✔ **Diseño Portátil y Ergonómico:** Con su pantalla LCD retroiluminada, puedes leer las mediciones con claridad incluso en condiciones de poca luz. Su diseño compacto y ligero lo hace fácil de llevar a cualquier lugar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Origen	China
Marca	Habotest
Modelo	HT607
Apagado automático	30 minutos
Unidades de temperatura	°C / °F
Pantalla	LCD con retroiluminación
Dimensiones	14,3 x 5,8 x 2,6 cm
Peso	114 g
Fuente de energía	3 pilas 1.5 V AAA ( <b>incluidas</b> )
Garantía	3 meses contra defectos de fabricación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARÁMETRO

PARÁMETROS	Temperatura	Humedad Relativa	Temperatura del bulbo húmedo	Temperatura de punto de rocío
Rango de medición	-20 °C a +60 °C	0 % a 99.9 % RH	-20 °C a +60 °C	-50 °C a +60 °C
Precisión	De 0 a 45°C ±1.0°C, otros ±1.5°C	De 20% a 80% ±3 % RH, otros ±3 % RH	De 0 a 45°C ±1.0°C, otros ±1.5°C	De 0 a 45°C ±1.0°C, otros ±1.5°C
Resolución	0,1°C	0,1%RH	0,1°C	0,1°C

## COMPONENTES DEL EQUIPO INCLUIDOS:

- Termohigrómetro HT607
- Manual en inglés
- Estuche
- Caja
- 3 pilas AAA

## APLICACIONES:

- Hogar
- Agricultura
- Investigación
- HVAC y climatización
- Logística y control de calidad
- Cadena de frío

**¡Mide, Controla, Optimiza!**

