



¡Simplifique sus mediciones con una sola herramienta!

El éxito de tus cultivos reside en la calidad del suelo. Empieza a tomar el control del mismo con nuestro **Medidor digital Yieryi YY-1066**, esta herramienta te proporciona los datos exactos que necesitas para transformar tu manera de regar y fertilizar, asegurando la máxima salud y rendimiento de tus plantas. Controla los parámetros de:

- 1. Humedad del Suelo:** Te permite conocer exactamente cuándo y cuánto regar, previniendo el ahogamiento o la sequía de las raíces.
- 2. Conductividad Eléctrica (EC)** Mide la concentración total de sales solubles, indicando la cantidad de fertilizante disponible para la planta.
- 3. Temperatura del Suelo:** Asegura que la tierra esté a una temperatura ideal para la actividad radicular y la absorción de nutrientes.

Características y beneficios clave:

- ✔ **Resultados en Segundos:** Su sonda sensible y su pantalla LCD de fácil lectura hacen que el diagnóstico sea rápido y sin complicaciones.
- ✔ **Consolidación 3 en 1:** Reemplaza la necesidad de adquirir, calibrar y mantener tres instrumentos separados, con nuestro medidor puedes determinar los parámetros de **Humedad del suelo, Temperatura y Conductividad Eléctrica (CE)** simplificando su inventario y reduciendo el gasto en equipos
- ✔ **Diseño Ergonómico de Bolsillo:** Es extremadamente **ligero, compacto y fácil de transportar**, lo que lo hace ideal para el trabajo de campo.
- ✔ **Compensación Automática de Temperatura (ATC):** Corrige automáticamente las lecturas de pH, EC, TDS y salinidad eliminando errores manuales y asegurando la comparabilidad de sus datos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| Origen | China |
| Marca | Yieryi |
| Parámetros de medición | Humedad del suelo, Conductividad Eléctrica y Temperatura |
| Rango de medición de humedad | 0 ~ 99% |
| Resolución humedad | 1% |
| Precisión humedad | ±1% |
| Rango de medición EC | 0 ~ 19.99 ms/cm |
| Resolución EC | 0.01 mS/cm |
| Precisión EC | ±0.01 mS/cm |
| Rango de medición Temperatura | -10.0 °C ~ 60.0 °C; 14 °F ~ 140.0 °F; |
| Resolución Temperatura | 0.1 °C; 0.1 °F |
| Precisión | ±0.1 °C |
| Pantalla | Pantalla LCD con retroiluminación |
| Temperatura de operación | 0 °C ~ 60 °C |
| Auto apagado | Sí, después de 5 minutos |
| Compensación automática de temperatura | Sí, en un rango de 0 °C ~ 60 °C |
| Indicador de nivel de batería | Sí |
| Fuente de energía | 3 pilas 1,5 V tipo botón (Incluidas) |
| Dimensiones | 305 x40 x40 mm |
| Tamaño de la sonda | 138 mm |
| Peso | 130 gramos |
| Garantía | 6 meses contra defectos de fabricación |

COMPONENTES DEL EQUIPO INCLUIDOS:

- Medidor 3 en 1 Yieryi YY-1066A
- Manual en inglés
- 3 pilas 1,5 V tipo botón
- Caja

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES (No incluidos):

- Kit de soluciones de calibración par EC (2 niveles)

APLICACIONES:

- Hogar
- Industria de alimentos
- Laboratorio
- Investigación
- Agricultura

¡Mide, Controla, Optimiza!

